

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Arkofix® 1220	Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней на спиртовой основе
----------------------	---

СВОЙСТВА

Arkofix 1220 – спиртовое противопригарное покрытие серого цвета на основе силикатов алюминия с добавлением графита. Покрытие позволяет получить поверхностный слой с исключительной термической стабильностью, что предотвращает засор поверхности отливки частицами покрытия и песка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Arkofix 1220 используется при изготовлении отливок из чугуна, цветных и алюминиевых сплавов. Покрытие подходит для окрашивания форм и стержней, изготовленных с использованием всех типов смоляных связующих, особенно для Cold-Box-процесса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Характеристика	Норма
Внешний вид	Однородная, непрозрачная суспензия серого цвета без посторонних включений
Плотность при 20° С, г/см ³	~1,15

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение **Arkofix 1220** производится распылением, обливанием и окунанием. Arkofix 1220 допускается разбавлять изопропанолом для достижения необходимых показателей вязкости и плотности. Оптимальный диапазон вязкости (17-19 сек. по ВЗ-4) достигается при соотношении: на 100 в.ч. покрытия 10 в.ч. изопропанола. Окрашенные стержни и формы могут быть высушены поджиганием, естественным путём на воздухе или при циркуляции тёплого воздуха.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Упаковка производится в одноразовые бочки и контейнеры (25 л, 42 л, 60 л и др.).
Срок хранения – 9 месяцев после изготовления в плотно закрытой таре при температуре не выше 25° С.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».