

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Durosol® 5113/2	Противопригарное покрытие для холодильников на спиртовой основе
------------------------	--

СВОЙСТВА

Durosol® 5113/2 – спиртовое противопригарное покрытие светлого цвета на основе алюмосиликатов. Данная марка служит водоотталкивающим защитным покрытием для металлических литейных форм: свойство обуславливается использованием специальных металлорганических соединений, которые обеспечивают эффективное высокотемпературное связывание. Покрытие позволяет получить стабильный слой с низкой газотворностью, на который в дальнейшем можно наносить водное покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Durosol® 5113/2 используется в качестве материала для покрытия металлических чугунных или стальных холодильников. Покрытие предотвращает формирование ржавчины даже при использовании водных покрытий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Характеристика	Норма
Внешний вид	Однородная, непрозрачная суспензия светлого цвета без посторонних включений
Плотность при 20°C, г/см ³	~1,20

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Durosol® 5113/2 поставляется готовым для нанесения кистью. Для нанесения распылением или окунанием необходимо разбавить покрытие изопропиловым спиртом. Оптимальная вязкость определяется в ходе предварительных испытаний. Рабочая температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15°C. Покрытие высыхает за счет испарения спирта. Затем слой покрытия затвердевает в течение нескольких часов. Участки поверхности, которые были повреждены или стертые должны быть повторно покрыты Durosol 5113/2 до того, как они будут окрашены водным покрытием.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Покрытие упаковывается в 60-литровые одноразовые бочки и контейнеры.
Срок хранения – 9 месяцев после изготовления в плотно закрытой таре при температуре не выше 25°C.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».