

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Formlack W</b>	<b>Добавка для ПГС смесей</b>
-------------------	-------------------------------

**СВОЙСТВА**

Formlack W прозрачная бесцветная жидкость.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Formlack W используется для повышения прочности поверхностного слоя формы из песчано-глинистых смесей.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

<b>Наименование показателей</b>	<b>Норма</b>
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	1,11-1,13

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Formlack W наносят на поверхность формы тонким слоем, путем распыления. Рекомендуемо применять состав при температуре более 15°C. Следует избегать излишнего нанесения и переувлажнения поверхности.

**УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Formlack W упаковывают в канистры различного объема или другую тару по согласованию с потребителем.

Добавку транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки и хранения исключить воздействие статических искр, сварки и открытого огня.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».