

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FESLICK® 3

Ремонтная паста – замазка

СВОЙСТВА

Feslick 3 – замазка, пастообразной консистенции, серого цвета, на основе композиции из высокоогнеупорных силикатов и воды. Ремонтная паста характеризуется отличными заполняющими свойствами и гладкой поверхностью, после высыхания. Состав замазки быстро высыхает и не оставляет трещин, характерных при высыхании или усадке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтная паста Feslick 3 подходит для всех формовочных материалов, применяемых с различными видами смол, в качестве связующих. Если замазка наносится на протяженные поверхности стержня или формы, то при изготовлении сложных деталей отливки могут возникнуть газовые дефекты. В этом случае рекомендуется использовать ремонтную пасту с другим составом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма для продукта
Внешний вид	Густая паста, серого цвета
Плотность при 20°C, г/см ³	1,8*
Массовая доля нелетучих веществ, %	73*

Примечание: значения отмеченные * - являются приблизительными.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Feslick 3 наносится вручную, в достаточном количестве. Для придания ровной поверхности на поврежденном участке стержня или формы используют подходящие инструменты (шпатели, мастерки, плотную резину). Рекомендуется применять ремонтную пасту при температуре более 25°C. Процесс сушки ремонтной пасты должен происходить путем естественного испарения на воздухе. Быстрая сушка с помощью пламени газовой горелки может привести к усадочным трещинам. После применения ремонтной пасты, тару необходимо держать плотно закрытой, чтобы избежать чрезмерного высыхания.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Feslick 3 поставляется в пластиковых ведрах.

Ремонтную пасту транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. Транспортировку осуществлять при температуре 5-25°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».