

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>АМТЕРМ® С 30</b>	<b>Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней на спиртовой основе</b>
---------------------	---

### СВОЙСТВА

**АМТЕРМ С 30** – спиртовое противопригарное покрытие черного цвета на основе графита. Применяется для предотвращения пригара, проникновения металла и других дефектов. Получаемое литье обладает лучшей поверхностью и сравнительно низкой конечной стоимостью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**АМТЕРМ С 30** используется для окраски литейных форм и литейных стержней при производстве отливок из чугуна.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Характеристика	Норма ТУ 2312-874-55778270-2009
Внешний вид	Однородная, непрозрачная суспензия черного цвета без посторонних включений
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	1,10 – 1,30
Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее	99

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение **АМТЕРМ С 30** производится распылением, кистью, обливанием и окунанием. Для нанесения распылением, обливанием или окунанием допускается разбавлять изопропанолом для достижения необходимых показателей вязкости и плотности. Для получения качественного однородного слоя распылением рекомендуется использование красконагнетательных установок, в которых перемешивание покрытия осуществляется, в течение всего процесса. Окрашенные стержни и формы могут быть высушены поджиганием, естественным путем на воздухе или при циркуляции теплого воздуха.

### УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Упаковка производится в одноразовые бочки и контейнеры (25 л, 42 л, 60 л и др.).  
Срок хранения – 9 месяцев после изготовления в плотно закрытой таре при температуре не выше 25°С.