

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Veinseal® 61</b>	<b>Органо-минеральная добавка для формовочных смесей против просечек, ужимин, горячих трещин</b>
---------------------	--

### СВОЙСТВА

Veinseal 61 представляет собой смесь органических и минеральных компонентов, с содержанием красного оксида железа Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Мелко измельченные компоненты обеспечивают равномерное распределение добавки в песчано-смоляной смеси и улучшают её текучесть и формуемость. Добавка эффективна против просечек, ужимин, горячих трещин (дефектов, связанных с температурным расширением песка). Veinseal 61 позволяет значительно улучшить поверхность литья, уменьшает или устраняет газовые дефекты и в ряде случаев, позволяет отказаться от использования противопопригарных покрытий.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Veinseal 61 используется в качестве добавки в песчано-смоляную смесь для производства формы и стержней по следующим процессам формообразования: все методы газового отверждения (Cold-Box-Amin процесс, Резол-CO<sub>2</sub> процесс, Бета-сет процесс – отверждение газообразным эфиром); формовочные процессы по нагреваемой оснастке; литье в оболочковые формы. Применяется при производстве стального, чугуна и цветного литья.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

#### Типичный гранулометрический состав

Размер ячейки сита, мм	Остаток на сите, %
0,297	0,10
0,210	0,20
0,149	6,70
0,105	17,50
0,074	4,15
0,053	6,00
0,044	3,35
поддон	62,00

Насыпная плотность 1,04 – 1,22 г/см<sup>3</sup>

Влага: менее 11%.

Потери при прокаливании: 52,8 – 62,8%.

Цвет: красный

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Veinseal 61 добавляют в песчано-смоляную смесь в количестве 0,5 – 2 %, от массы песка.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».

## **УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Добавку упаковывают в мешки, с полиэтиленовым вкладышем, по 25 кг, 50 кг.

Добавку транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки и хранения исключить контакт с водой, воздействие статических искр, сварки и открытого огня.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».