

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Zirkopal® 7952 A

Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней на водной основе

СВОЙСТВА

Zirkopal 7952 A представляет собой водное противопригарное покрытие в виде пасты белого цвета, на основе высокоогнеупорных силикатов циркония. Покрытие содержит эффективную комбинацию связующих и суспендирующих агентов, которые обеспечивают ему исключительные технологические свойства. Zirkopal 7952 A формирует очень плотный слой, обеспечивающий высокую огнеупорность и оптимальную защиту от проникновения металла в форму. Покрытие характеризуется низкой газотворностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Zirkopal 7952 A используется при производстве отливок из чугуна, для нанесения на поверхность литейных форм и стержней, изготавливаемых из песчано-смоляных смесей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 2312-874-55778270-2009
Внешний вид	Однородная, непрозрачная суспензия белого цвета без посторонних включений
Плотность при 20°C, г/см ³	2,35-2,45

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Zirkopal 7952 A перед применением необходимо тщательно перемешать ручным миксером до однородного состояния, в течение 10 минут. Покрытие поставляется готовым для нанесения кистью. При нанесении распылением, обливом или окунанием покрытие необходимо разбавить водой до вязкости 15 сек (по ВЗ-246, сопло 4 мм) из расчета 15 в.ч. воды на 100 в.ч. покрытия. Для получения более толстого слоя покрытие допускается наносить кистью в несколько слоев. Слой покрытия сушится микроволновой сушкой или теплым воздухом в печи.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Покрытие упаковывается в 25-литровые или 42-литровые одноразовые бочки, а также в контейнеры.

Покрытие транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки не допускать замораживания покрытия.

Срок хранения – 4 месяца после изготовления, в плотно закрытом контейнере при температуре не выше 25°C.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».