

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКТИФОРМ® СЛ

Разделительный агент для Термошок-процесса

СВОЙСТВА

Разделительный агент Актиформ СЛ – маслянистая жидкость коричневого цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разделительный агент Актиформ СЛ в сочетании со смолой Карбонд Т и отвердителем марки ТС используется при производстве стержней для радиаторов с обжигом в непрерывных печах туннельного типа и стержней других видов, при производстве которых используется Термошок процесс.

Добавляется к связующей системе в песчаных смесях для процесса Термошок и горячего ящика для улучшения текучести и формуемости песчано-смоляной смеси, а также в качестве водоотталкивающего средства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 2221-1151-55778270-2013
Внешний вид	Маслянистая жидкость коричневого цвета
Вязкость условная при 20 °С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с	15-70

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИФОРМ СЛ добавляется к связующей системе в песчаных смесях в количестве 0,2-0,4% от массы песка. Разделительный агент следует добавлять к песчано-смоляной смеси после дозирования и перемешивания отвердителя и смолы. Время перемешивания 45-90 секунд.

АКТИФОРМ СЛ кроме разделительного материала, действует еще и как смазочное вещество. Улучшает выемку стержней из стержневых ящиков.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт упаковывается в 200-литровые стальные бочки или кубовые пластиковые IBC контейнеры.

Разделительный агент транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Разделительный агент марки Актиформ СЛ хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 25°С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».