

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Циркофлюид® 1219 Б	Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней на спиртовой основе
---------------------------	---

СВОЙСТВА

Циркофлюид 1219 Б – представляет собой спиртовое противопригарное покрытие светло-серого цвета на основе силиката циркония. Применяется для предотвращения пригара, проникновения металла в формы и стержни и других дефектов. Получаемое литье обладает лучшей поверхностью и сравнительно низкой конечной стоимостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Циркофлюид 1219 Б используется для окраски литейных форм и стержней при производстве тяжелых и толстостенных отливок из чугуна и стали, а также при вакуум-пленочной формовке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма ТУ 2312-874-55778270-2009
Внешний вид	Непрозрачная, однородная суспензия светло-серого цвета без посторонних включений
Плотность при 20°C, г/см ³	1,90 – 2,10
Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее	99

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Циркофлюид 1219 Б перед применением необходимо тщательно перемешать миксером до однородного состояния, в течение 10 минут. В состоянии поставки готово для нанесения кистью. Для нанесения обливанием или окунанием допускается разбавлять изопропанолом для достижения необходимых показателей вязкости и плотности. Для получения качественного однородного слоя распылением наносить с использованием красконагнетательных установок, в которых перемешивание осуществляется, в течение всего процесса. Окрашенные стержни и формы могут быть высушены поджиганием, естественным путем на воздухе или при циркуляции теплого воздуха. Можно наносить в несколько слоев, следующий слой наносить только при полностью высушенном и охлажденном до температуры рабочей зоны первом слое.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Упаковка производится в одноразовые бочки и контейнеры (25 л, 42 л, 60 л и др.).
Срок хранения – 9 месяцев после изготовления, в плотно закрытом контейнере при температуре не выше 25°C.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».